

2. 仕 様

仕様項目		型 式	BL-510STR-850	BL-510STR-1000	BL-510STR-1250
能力・容量	ベッド上の振り (mm)		510		
	ベッド上の振り (面板から120mmの間)		560		
	往復台上の振り (mm)		240		
	心間最大距離 (mm)		850	1000	1250
主 軸	主軸端		JIS A1-6		
	テーパ穴 (M.T)		No. 6		
	貫通穴径 (mm)		52		
	センター (M.T)		No. 4		
	回転速度および変換数 (rpm)		標準 42~1500	高速 50~1800	12段
往 復 台	往復台の移動量 (mm)		700	850	1100
	横送り台の移動量 (mm)		330		
	送り量および変換数 (mm/rev)		0.02~1 16種		
	ねじ切り範囲および変換数		ねじピッチ(mm)×回転数(rpm)=3000未満 無制限		
心 押 台	心押軸の直径 (mm)		75		
	心押軸のテーパ穴 (M.T)		No. 4		
	心押軸の移動量 (mm)		150		
ベ ッ ド	長さ (mm)		1985	2135	2385
	幅 (mm)		400		
電 動 機	主軸電動機 (KW-P)		5.5-4		
	横送り台 (X) 送りモータ (KW)		0.9		
	往復台 (Z) 送りモータ (KW)		1.0		
制 御 装 置	FANUC		20-TA		
	制御軸数		X・Z同時2軸		
	最小設定単位 (mm)		0.001		
機械の大きさ	全長×全幅×全高 (mm)	全長	2650	2880	3260
		全幅	1340	1340	1340
		全高	1755	1755	1755
	概重量 (Kg)		2000	2100	2250