


STANDARD OPTION  
標準オプション

	項 目		項 目
1	SPINDLE SPEED 20.000 min <sup>-1</sup> 主軸回転速度20,000min <sup>-1</sup>	L25601 -13.4 kVA	<input type="radio"/> EX. CHIP CONVEYOR(DRUM FILTER TYPE) 機外チップコンベヤ(ドラムフィルタタイプ)
			L25439 +0.70 kVA
2	SPINDLE SPEED 8,000/15,000 min <sup>-1</sup> (TAPER#50) 主軸回転速度8,000min <sup>-1</sup> /15,000min <sup>-1</sup> (50番テーパ)	L25636 0.00 kVA	<input type="radio"/> EX. CHIP CONVEYOR 機外チップコンベヤ
			L25444 +0.13 kVA
3	30 TOOL STORAGE CAPACITY(TAPER#40) 工具本数30本(40番テーパ)	L25539 0.00 kVA	<input type="radio"/> IN-MACHINE MEASUREMENT(TABLE) 機内計測(テーブル)
			L25555 0.00 kVA
	40 TOOL STORAGE CAPACITY(TAPER#40) 工具本数40本(40番テーパ)	L25484 0.00 kVA	<input type="radio"/> IN-MACHINE MEASUREMENT(SPINDLE) 機内計測(主軸)
			L25551 0.00 kVA
	120 TOOL STORAGE CAPACITY(TAPER#40) 工具本数120本(40番テーパ)	L25598 +1.20 kVA	<input type="radio"/> IN-MACHINE MEASUREMENT(MAGAZINE) 機内計測(マガジン)
			L25565 +0.83 kVA
4	150-240 TOOL STORAGE CAPACITY 工具本数150・240本	L25676 +7.66 kVA	<input type="radio"/> THERMAL DISPLACEMENT OFFSET 熱変位補正
			L25613 0.00 kVA
	40-60 TOOL STORAGE CAPACITY(TAPER#50) 工具本数40・60本(50番テーパ)	L25634 0.00 kVA	<input type="radio"/> OIL MIST オイルミスト
			L***** **** kVA
	120 TOOL STORAGE CAPACITY(TAPER#50) 工具本数120本(50番テーパ)	L25751 +1.20 kVA	<input type="radio"/> OIL SHOT オイルショット
			L***** **** kVA
5	APC(3-STATION TURN TYPE) APC(3面旋回式)	L25619 0.00 kVA	<input type="radio"/> TWO-FACE CONSTRAINED TOOL 2面拘束ツール
			L25468 0.00 kVA
	APC(CARRIER APC) APC(キャリア APC)	L25674 0.00 kVA	<input type="radio"/> AUTOMATIC DOOR 自動ドア
			L25581 0.00 kVA
	APC(LINEAR APC) APC(リニア APC)	L25685 0.00 kVA	<input type="radio"/> SETUP STATION AUTOMATIC INDEX 段取ステーション自動割出し
			L25575 +0.77 kVA
	AUTO-COUPLER(2-/3-STATION TURN APC) オートカプラ(2/3面旋回式APC)	L25515 0.00 kVA	<input type="radio"/> AC100V SERVICE OUTLET ON OPERATION PANEL 操作盤AC100Vコンセント
			L25528 0.00 kVA
6	COOLANT SYSTEM (THROUGH-SPINDLE COOLANT[7MPa]) クーラント装置(スルースピンドルクーラント[7MPa])	L25441 +6.30 kVA	<input type="radio"/> 220V/50Hz 220V/50Hz
			L25662 0.00 kVA
	<input type="radio"/> COOLANT SYSTEM (THROUGH-SPINDLE COOLANT[1.5MPa]) クーラント装置(スルースピンドルクーラント[1.5MPa])	L25441 +4.40 kVA	<input type="radio"/> LEAKAGE BREAKER 漏電ブレーカ
			L25562 +0.01 kVA
	<input type="radio"/> COOLANT GUN クーラントガン	L25455 +0.65 kVA	<input type="radio"/> ADDITIONAL MACHINE LIGHT 機内照明追加
			L25480 0.00 kVA
7	COOLANT COOLING SYSTEM クーラント冷却装置	L25560 +2.65 kVA	<input type="radio"/> WORK COUNTER ワークカウンタ
			L25585 0.00 kVA
	COOLANT COOLING SYSTEM (THROUGH-SPINDLE) クーラント冷却装置(スルースピンドル)	L25600 +1.80 kVA	<input type="radio"/> TOTAL COUNTER トータルカウンタ
			L25584 0.00 kVA
	COOLANT SYSTEM (OIL HOLE DRILL) クーラント装置(オイルホールドリル)	L25592 0.00 kVA	<input type="radio"/> WEEKLY TIMER ウィークリタイマ
			L25630 0.00 kVA
8	U-AXIS U軸	L25702 +1.85 kVA	<input type="radio"/> ADDITION OF OPTIONAL BLOCK SKIP(PUSH BUTTON) オプションブロックスキップ追加(押しボタン)
			L25568 0.00 kVA
	<input type="radio"/> ARBITRARY INDEX 任意割出し	L25456 0.00 kVA	<input type="radio"/> SEPARATE TYPE MANUAL PULSE HANDLE 手動パルスハンドル別置き
			L25589 0.00 kVA
9	SCALE(ABSOLUTE) スケール(アブソリュート)	L25482 0.00 kVA	<input type="radio"/> SETTING RESOLUTION MULTIPLIED BY 10 設定単位1/10
			L25679 0.00 kVA

TITLE	MACHINE	N C	DWG. No.		PAGE
ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAM 電気図面	NH5000	MSX-501 MSX-502	I48321E01	 MORI SEIKI	A5

STANDARD OPTION  
標準オプション

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

項 目	項 目
EXTERNAL M CODE 外部Mコード追加	L25591 0.00 kVA
REMOTE BUFFER リモートバッファ	L22423 0.00 kVA
EXTERNAL HIGH-SPEED SKIP 外部高速スキップ	L25529 0.00 kVA
<input type="radio"/> FAST DATA SERVER ファストデータサーバ	L25471 0.00 kVA
<input type="radio"/> HIGH PRECISION CONTOUR CONTROL 高精度輪郭制御	L24943 0.00 kVA
FLOW SWITCH (TROUGH-SPINDLE COOLANT) フロースイッチ (スルースピンドルクーラント)	L25593 0.00 kVA
CARD DNC FUNCTION (FOR MAPPS) カードDNC運転機能	L25530 0.00 kVA
TOOL BREAKAGE DETECTION 工具折損検出	L25565 0.83 kVA
MEMORY CARD SUB PROGRAM CALL M198 サブプログラムメモリカード呼出M198	L25617 0.00 kVA
PLAYBACK FUNCTION プレイバック機能	L25625 0.00 kVA
<input type="radio"/> CAPS-NET GLOBAL EDITION CAPS-NETグローバルエディション	L26074 0.00 kVA
SMALL HOLE PECK DRILLING CYCLE 小径深穴ドリルサイクル	L25597 0.00 kVA
F1-DIGIT FEED F1桁送り	L25981 0.00 kVA
MANUAL MEASURING FUNCTION (W SETTER) 手動計測機能 (Wセッタ)	L26318 0.00 kVA
TOOL ESCAPE AND RETURN 工具回避&復帰	L26059 0.00 kVA
SPINDLE C-AXIS FUNCTION 主轴C軸機能	L26093 0.00 kVA