

ベッド上の振り	750 mm
切落上の振り	1,150 1,000 mm
サドル上の振り	460 mm
切落の幅	チャック面より300 mm
センタ間の距離	1000 mm
ベッド上面の幅	550 mm
主軸回転数	50Hz 4~400 rpm 16段 60Hz 5~500 rpm 16段
主軸の前部軸受部の直径	φ180 mm
チャックの直径	1,000 900 mm
縦・横・刃物台送り範囲	0.05~2.0 mm/m 12段
刃物台自動送りの動き	250 mm
電動機	11kW 極数変換電動機
ベッドの全長	2440 mm
親ネジ	ピッチ12 mm
機入	ベッド
所要床面積	1775 × 2870 mm
重量	4500 kg
標準付属品	基礎ボルトライナー1式、操作分解工具

1	可逆スイッチレバ
2	電動機速度セレクトスイッチ
3	主軸正逆・寸動スイッチ
4	バックギヤ切換レバ
5	左・右送り切換レバ
6	主軸台オイルチェックカ
7	送り速度切換レバ
8	縦送りハンドル
9	横送りハンドル
10	刃物台送りハンドル

11	縦・横・刃物台自動送り切換レバ
12	縦・横・刃物台自動送り掛外レバ
13	横・刃物台自動送り切換レバ
14	刃物台自動送り切換レバ
15	エプロンサドル給油ポンプレバ
16	エプロンオイルゲージ
17	心押軸クランプレバ
18	親ネジ切換レバ
19	ハーフナット掛外レバ

外形図及び標準仕様 LHS-2410形

