

1 仕様

1.1 プレス本体

(1) 容 量		200	tf
(2) ストローク		350	mm
(3) テーブル寸法		1000×600	mm
(4) テーライト		400	mm
(5) スライド寸法		1000×600	mm
(6) テーブル高さ		1300	mm
(7) 全 高		約 4200	mm
(8) 据付寸法		2300×1400	mm
(9) 総 重 量		約 15000	kg
(10) 作動速度 (50 Hz)	下 降	199	mm/sec
	加 圧	12.5	mm/sec
	上 昇	212	mm/sec

1 サイクル時間 (下降 250 mm, 加圧 1 mm) 約 4 秒

1.2 油圧ポンプユニット

(1) 吐出圧力	高 圧	350	kgf/cm ²
(2) 吐出量 (50 Hz)	高 圧	45~80	ℓ/min
(3) 電 動 機		30Kw×6P, AC200V×50/60 Hz	屋内形
(4) 作 動 油			ISO VG32
(5) オイルタンク全油量			約 300 ℓ
(6) オイルクーラー冷却水量			接続口径 PT 3/4
			30℃ 20 ℓ/min

1.3 油圧ジャッキ (OJ.T-32-1752)

(1) 容 量		200	tf
(2) ストローク		350	mm
(3) 使用圧力	押 側	350	kgf/cm ²
	引 側	140	kgf/cm ²