

W535

アンコイラ

名 称		三方リール		スーパー三方リール	
		手動	エア-[OP]	手動	エア-[OP]
拡張方法					
最大コイル重量	kg	1500	1200	2500	2000
最大コイル外径	mm	1200			
最大コイル内径		508			
アーム拡張径		420~520	445~510	430~520	435~510
回転用モータ	kW	0.4		0.75	
主軸回転数	rpm	10			
ブレーキ・トルク	kgf・cm	500		1000	

総重量：1400kg

型式登録番号：LCC03KR

オプション

リモート・スイッチ
塗油装置
エア-拡張
交互運転
送り角度セレクト・スイッチ
ループ異常上限検知
デジタル・カム
低速入力

標準付属工具

ラチェット・ハンドル
拡張ハンドル
スパナ
六角レンチ(6本組)

ヒューズ容量

モータ (kW)	ヒューズ 容量
1.0~2.0	10A
2.0~3.0 [OP]	15A

⚠ 仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。

レベラーフィード

ロール長		320
ピンチ・ロール径	mm	66 (上下1組)
ワーク・ロール径		48 (上4本, 下3本)
フィード・ロール径		66 (上下1組)
モータ	kW	2
トップ・スピード	m/sec	0.7
送り精度	mm	±0.3
最大送り長さ		300 (※3000)
最大ライン速度	m/min	12
使用電源電圧	V	200/220
使用空気圧	kgf/cm ²	5
板厚	mm	0.3~3.2
最小板幅		50

※印はトップ・スピードを落して交互運転をした場合です。

矯正能力

板厚	0.3~1.6	1.8	2.0	2.3	3.2
矯正能力	300	210	200	180	110

注：上記の表は、材料の引張強さを最大40kgf/mm²として計算した値です。