

品名・仕様		数量
	本機種種	
\$1000002-010	本機種種	2SP-150H 1
	制御装置	
\$1005513-010	制御装置	OSP-P200 1
\$1001558-020		1
	目盛/電源	
\$1000008-010	目盛	ミリ 1
\$1000010-010	電源(JPN)	200V 1
\$1000014-020	周波数	60Hz 1
\$1001431-010	操作電圧	100V 1
	***表示プレート(銘板/メッセージ)	
\$1001562-010	表示プレート(JPN)	和文 1
\$1003883-010	塗装色	2003標準色 1
	本機主要ユニット	
\$1005745-010	主軸サイズ(L主軸+R主軸共通)	標準主軸~4500min-1 1
\$1005788-010	主軸台電動機(L+R標準主軸)	VAC11/7.5kW(30分/連続) 1
\$1008887-010	刃物台	L V12+R V12(ホルダクサビ) 1
\$1000039-010	標準付属品	1
	チャッキング	
\$1001656-010	チャッキング個別(L)	チャック取付 1
\$1001658-010	チャッキング個別(R)	チャック取付 1
	チャッキング個別	
\$1003760-010	中空チャック B-208-01 (L)	1
\$1003762-010	中空チャック B-208-01 (R)	1
	チャック取付仕様(個別)	注)個別チャック選択時は必須
\$1005722-020	中空チャック取付仕様 (L主軸側)	主軸内1系統RNKP120-25含 1
\$1005725-020	中空チャック取付仕様 (R主軸側)	主軸内1系統RNKP120-25含 1
	チャック開閉方式	
\$1003577-020	チャック開閉方式	足踏みペダル 1
	ソーリング個別	
	アウトサイド	
\$1003864	アウトIミリクサビ	8
	インサイド	

品名・仕様		数量
\$1004099-010	ロードモニタ機能(主軸+送り軸)	1
\$1004100-010	工具寿命管理機能	1
\$1004101-010	NC稼動モニタ(NCカウンタ含む)	1
\$1004102-010	状態表示灯	3段式 Cタイプ 1
\$1004103-010	主軸定位置停止 電気式	1
\$1004104-010	操作時間短縮機能	1
\$1004105-010	主軸回転数変動制御	1
	OSP個別(P200)	
\$1004107-010	プログラムストア容量	2GB以上保証(標準) 1
\$1004108-010	運転バッファ容量	2MB(標準) 1
\$1004754-010	環境熱変位制御(TAS-C)	標準 1
\$1004156-010	自動電源遮断機能 M02/アラーム	1
\$1004161-010	オークマ製ローダ(OGI) 1/F	1
\$1004178-010	外部I信号	2組 1

品名・仕様		数量
\$1000205	インH40	6
	インサイド用ブロック	
\$1005812	標準ブロック	7
\$1005813	小径加工ブロック	7
	ボーリングバースリーブ	
\$1000285	BS 16-H40	1
\$1000287	BS 25-H40	5
	切粉処理	
\$1000547-010	切削液ヘドロ対策	オイルスキマ取付仕様
	切粉処理(チップコンベア)	
\$1000882-010	コンベア 後方	ヒンジL
\$1005187-000	コンベア本機連動仕様	標準
\$1009612-010	チップバケット	あり(チルト有 0.26m3)
	自動化仕様	
\$1000424-030	ドアインターロック	タイプⅡ
\$1003796-010	潤滑モニタ	A-1
	本機仕様	
\$1005188-010	チャック自動開閉確認付	標準(L+R)
\$1005189-010	チャックエアブロー	標準(L+R)
\$1000479-010	シャワー式クーラント	A仕様(L+R主軸とも標準)
\$1005550-010	切削液検知	レベル検知
	***クーラントプロ-関連特別仕様*	
\$1001698-020	主軸内クーラント(L)	B
\$1001699-020	主軸内クーラント(R)	B
\$1000500-010		1
\$1000501-010		1
\$1000504-010	特殊 銘板	1
	特殊爪特別仕様	
	特殊爪	
\$1005054	外径把握 焼入爪 L(B208)	4
	ローダ特別仕様	
\$1005601-010	ライン構成	キットA(右張出し)
\$1005607-010	システム構成	ローダ1キャリア
\$1005985-010	ライン流し方向	右→右
\$1001576-010	ローダ(0GL)型式	0GL-3FG
\$1005756-010	ローダハンド形式	スイベル式ダブルハンド
\$1005757-010	ローダハンドストローク	3爪チャックφ30mm(有効φ24mm)
\$1005752-010	ローダハンド用爪(予備含)	1
\$1005897-010	機上反転装置(キット)	1
\$1005760-010	機上反転装置ハンドストローク	3爪チャックφ32mm(有効φ26mm)
\$1005753-010	反転装置ハンド用爪(予備含)	1
\$1002497-010	上部ドア自動開閉 左右個別開閉	1
\$1000575-010	ローダ取付仕様カバー	1
\$1005995-010	素材製品兼用多段積ストッカ(	ワークテーブル16ST(2リフト)1台
\$1005761-010	周辺機器安全柵(Aキット)	安全リミットスイッチ付き
\$1005731-010	システム設計費 キットA	1
\$1005737-010	試運転調整 キットA	1
	OSP NC操作パネル	
\$1001263-010	NC操作パネル	15inカラーTFT(標準)
	OSPモニター表示言語	
\$1004779-010	モニター表示言語	和文
	OSPキット(P200)	
\$1004441-010	OSP 3D-D(デラックス)	(OSP-P200キット内訳)
\$1004091-010	円弧ネジ切り機能	1
\$1004097-010	リアル3Dシミュレーション機能	1
\$1004098-010	サイクルタイムオーバーチェック	1