

品名・仕様		数量
		1
	標準主軸 Max4500min-1	2
	目盛ミリ電源200V60Hz	1
	主軸電動機 VAC11/7.5 KW	2
	2003標準色表示プレート和文	1
	V12貼付ミリボルト刃物台	2
	中空チャックB208	2
	中空チャック取付(2R-120/21-25	2
	B208用外径把握焼入爪(L)	4
	B208用A生爪	8
	B208用B生爪	4
	アウトサイドツールホルダⅠ型	8
	インベース用標準ブロック	4
	アウトサイドツールホルダⅡ型	4
	インベース用小径加工ブロック	8
	インサイドツールベースH40	8
	ボーリングバースリーブφ8H40	4
	ボーリングバースリーブφ12	4
	ボーリングバースリーブφ10H40	4
	ボーリングバースリーブφ16	4
	ボーリングバースリーブφ20	4
	ボーリングバースリーブφ25	4
	BS 12-H40-U	2
	オイルホールインH40	2
	潤滑モニタA-1	1
	ドアインターロックタイプⅡ	1
	上部ドア自動開閉(2枚ドア)	1
	標準全体カバー	1
	チャックエアブロー	2
	チャック自動開閉確認付き	2
	チャッキングミス検知	2
	主軸内クーラントブローB	2
	クーラントポンプ 0.8KW	2
	ロータ型式OGL3FG機上反転装置付	1

品名・仕様		数量
	切削液レベル検知	1
	ライン流し方向左→右 1M1L	1
	OSP-P200L 対話アドバンス-D	1
	自動電源遮断機能 M02/アラーム	1
	ピッチ誤差補正機能 (X-Z軸)	2
	OGLインターフェイス (3軸用)	1
	主軸極低速切削機能	2
	切粉後方排出仕様	1
	チップコンベヤ後方排出L型	1
	チップコンベヤ本機連動仕様	1
	チップバケットL型	1
	OSPモニタ表示言語 和文	1
	環境熱変位制御(TAS-C)	1