

品名・仕様			数量
本機機種			
S2000002-010	本機機種	MCY-A II 20×40	1
S2003117-020			1
NC装置/目盛/電源			
S2003075-030	OSP	P200M	1
S2000014-010	目盛	ミリ	1
S2000016-010	電源(IPN)	200V	1
S2000023-010	操作電圧	100V	1
S2000024-020	周波数	60Hz	1
表示プレート・塗装色			
S2000026-010	表示プレート(IPN)	和文	1
S2002734-010	塗装色	2003標準色	1
本機キット仕様			
S2001016-010	本機キット仕様	Sキット仕様	1
S2001776-010	販売キット	あり	1
機械仕様			
S2000054-020	主軸回転速度(#50)	30~6000min-1	1
S2000036-010	早送り速度	X・Y・Z 210m/min(標準)	1
S2000037-010	切削送り速度	X・Y・Z 軸 10m/min(標準)	1
S2001033-010	主軸冷却装置	オイルコントローラ(標準)	1
S2000039-010	油圧ユニット	標準	1
S2000041-010	ATCエアブロー	標準	1
S2000044-010	換作用工具	標準	1
S2001034-010	ATCマガジン用安全柵	標準	1
S2001036-010	工具箱	標準	1
S2001778-010	コラム摺動面カバー	販売キット	1
S2001779-010	はしご・トップビーム全周柵	販売キット	1
S2001785-010	切削液装置	販売キット	1
S2001777-010	切粉エアブロー	販売キット	1
S2000037-020	ATC工具収納本数	50本	1
S2001043-010	工具シャンク形状	MAS規格 BT50	1
S2001602-010	主軸IGプラス仕様		1
自動アタッチメント			

品名・仕様			数量
S2003138-020	Super-KURBS機能	TYPE-A	1
S2002972-010	制御箱内照明灯		1
S2003488-010	制御箱内照明灯	販売キット	1
S2003001-010	特殊ソフト		1

品名・仕様

\$2000061-010	主電動機	VAC22/15kW(30分/連続)	1
\$2000106-010	ブルスタッドボルト形状	MAS2形	1
\$2001046-010	テーブル海幅	標準(20H7)	1
\$2001780-010	クロスレール昇降ねじカバー	販売キット	1
\$2001469-010	クロスレール位置表示機能		1
\$2001475-020	クロスレール位置決め	10ポイント	1
\$2000088-030	照明装置	蛍光灯+スポットライト	1
\$2001783-010	状態表示灯	標準(赤・黄)	1
	切削液装置		
\$2000154-010	切削液ノズル	目玉ノズル	1
\$2000173-010	切削液ポンプ	標準(0.75kW)	1
	アタッチメント		
\$2000189-010	オイルホール装置	簡易式	1
	手動アタッチメント本体		
\$2001470-010	手動エンギュラATT取付可能仕様		1
\$2001483-010	手動90度アタッチメント(UT50)	アタッチメント1個	1
	チップコンベア		
\$2001280-010	チップコンベア関係特別仕様	フロア式	1
	チップコンベア2		
\$2001291-040	チップコンベア排出方法-ATC制限	コラム前方タイプ2本排出	1
	切削液タンク		
\$2001500-010	切削液タンク	400L	1
	操作盤		
\$2001298-010	ペンダントアーム	昇降形	1
	基礎		
\$2001300-110	本機埋込仕様	500mm	1
\$2003404-010	基礎方式	基礎ボルト方式	1
	基礎詳細		
\$2003405-020	基礎ボルト方式	基礎ボルト500mm	1
	ドアインターロック		
\$2000395-020	ドアインターロック	レベルB	1
\$2000402-010			1
	数値制御装置		
\$2003079-010	モニター表示言語	和文	1
	OSPキット(P)		
\$2003047-010	OSP-P20QW 3D-D	門形用(キット内訳)	1
\$2003050-010	スケジュールプログラム自動更		1
\$2002892-010	プログラマブルメッセージ		1
\$2002894-010	ワーク座標系選択	200組	1
\$2002895-010	ヘリカル切削 360° 以内		1
\$2003051-010	任意角度面取機能		1
\$2002897-010	プログラムストロークリミット		1
\$2002899-010	工具長・工具径補正	300組	1
\$2002900-010	プログラマブルミラーイメージ		1
\$2002901-010	図形の拡大・縮小		1
\$2002903-010	対話型MAP機能(T-MAP)		1
\$2002904-010	リアル3Dシュミレーション		1
\$2002905-010	簡易ロードモニタ		1
\$2002906-010	NC稼働モニタ		1
\$2002907-010	工具寿命管理		1
\$2002908-010	マニュアル計測(センサ含まず)		1
\$2002909-010	自動電源遮断機能		1
\$2002911-010	シーケンスストップ		1
\$2002912-010	ブロック途中への復帰		1
	OSP個別(P)		
\$2002960-050	DNC結合	DNC-DT	1