

品名・仕様	数量	単価	金額
<p>           オークマ株式会社製            MB-46VAE型立形マシニングセンタ            OSP P200MA            塗装色 2003標準色              早送り速度 X・Y40 Z32m/min            切削送り速度 X・Y・Z 32m/min            主軸・主軸頭冷却装置 オイルコントロール            ツールファンクションパッケージ            切削液装置            ATCエアロー            切粉エアローバースル式            操作用工具            工具リブスレバ            テーパ穴クリニング棒            主軸回転速度(#40) 50～8000min-1            主電動機 VAC11/7.5kW(10分/連続)            工具シャンク形状 MAS規格 BT40            テーブルサイズ E 460×1000            照明装置 蛍光灯(標準右側取付)            状態表示灯 3段式 Cタイプ            基礎座            フルカットボルト形状 MAS2形            切削液タンク (総容量190L、有効100L)            切削液バス、フレキシブルサイズ、R5本            主軸熱変位制御 TAS-S            次葉へ         </p>	1台		

上記価格には消費税は含まれておりません。

品名・仕様	数量	単価	金額
前葉より 環境熱変位制御 TAS-C 全体カバー 天井付き ドライターロック タイプ II (覚書要) ATC工具収納本数 32本 機内切粉処理 コイル式 切粉受皿 切削液ポンプ 容量特殊(0.8kW) 自動工具長補正 折損検出含む(タッチセンサ) 自動計測 原点補正含む(レニシヨ製OMP60) タッチセンサ位置 左奥側	1式 1式 1式 1式 1式 1式		
OSP-P200MA らくらく-D MC用(キット内訳) スタージェルプロگرام自動更新 プログラムアルメッセージ ワーク座標系選択 200組 ヘルカル切削 360° 以内 同期タップ II 任意角度面取機能 プログラムストロークリミット 工具長・工具径補正 300組 プログラムアルミライティング 図形の拡大・縮小 対話型マニュアルデータ入力機能 らくらく対話トポソSM リアル3Dシミュレーション 簡易ロードモータ NC稼働モニタ 工具寿命管理 マニュアル計測(センサ含まず) 自動電源遮断機能 サイクルタイム短縮機能 操作時間短縮機能 シークンストップ ブロック途中への復帰 漏電遮断機能 工具毎の許容回転数設定機能(必須)	1式 1式		
荷造り運賃 立会検査 無し 取扱説明書標準セット 和文1式 (電気図面パッケージ含)	1式 1式 1式 1式		
備考 塗装色は、2003標準色(クールホワイト+クリスタルシルバー+クールグレー)と致します。 一次側電源、刃具、油類は、貴社様にてご準備願います。	小計 貴社特別出精値引 合計		

上記価格には消費税は含まれておりません。