

標準仕様

		V	E	H	E	U	E
テーブル							
最大移動距離	左右	750		750		750	
	前後	300		300		300	
	〃 (ブレース付)	-		245		245	
	上下	430		480		420	
作業面の大きさ		1350×300		1350×300		1350×300	
T溝 数×幅×間隔		3×16×60		3×16×60		3×16×60	
旋回角度		-		-		±45°	
送り速度変換数		無段		無段		無段	
		50 H _Z		60 H _Z			
送り速度範囲	左右、前後	15~960		18~1152			
	上下	5~320		6~384			
早送り速度	左右、前後	3000		3600			
	上下	1000		1200			
主軸							
主軸端テーパ寸法		N. S. T. No. 5.0					
回転速度変換数		12段					
回転速度範囲	r. p. m.	40	57	40	57	40	57
		80	113	77	113	77	113
		161	227	162	216	162	216
		320	453	277	398	277	398
		638	900	531	781	531	781
		1267	1800	1123	1500	1123	1500
		端面より480		中心より480		中心より420	
		350		-		-	
主軸端からテーブル上面迄の最大距離		350		-		-	
主軸中心からコラム前面迄の距離		-		155		155	
主軸中心からオーバーテーブル下面迄の距離		-		155		155	
モータブーリピンチ径	50 H _Z	144		186		186	
	60 H _Z	120		155		155	
Vベルト	50 H _Z	A-45 3本		B-64 2本		B-64 2本	
	60 H _Z	A-44 3本		B-62 2本		B-62 2本	
電動機	主軸用	閉鎖防滴形		3相 200V/220V 4P		3.7kW	
	送り用	全閉外扇形		3相 200V/220V 4P		1.5kW	
	冷却油ポンプ			3相 200V/220V 2P		60W	
所要面積 間口×奥行(高さ)		2485×185(2010)		2485×243(1925)		2485×243(1925)	
正味重量		3150kg		2860kg		2910kg	