

1. 主要寸法および数値

心 間	mm	1,000	1,500
ベッド上の振り	mm	500	500
往復台上の振り	mm	290	290
両心間の最大距離	mm	1,000	1,500
ベッドの全長	mm	2,450	2,950
ベッド上面の幅	mm	427.5	427.5
主軸端の形状	ASA A1 №8	ASA A1 №8	
主軸テーパ穴の大きさ	テーパ 1/20	大径 82mm	大径 82mm
主軸センタの大きさ	MT №5	MT №5	
主 軸 穴 径	mm	75	75
主軸回転速度の変換数および範囲	11 種 rpm	25 ~ 2,000	25 ~ 2,000
送り量の交換数および範囲			
荒	24 種 mm/rev	0.8 ~ 12.8	0.8 ~ 12.8
普通	24 種 mm/rev	0.05 ~ 0.8	0.05 ~ 0.8
微細	24 種 mm/rev	0.03 ~ 0.53	0.03 ~ 0.53
ネジ切り範囲			
メートルネジ 荒	23 種 mm	4.5 ~ 64	4.5 ~ 64
普通	13 種 mm	0.5 ~ 4	0.5 ~ 4
インチネジ 荒	24 種 山/25.4mm	8 ~ 9/16	8 ~ 9/16
普通	20 種 山/25.4mm	80 ~ 9	80 ~ 9
モジュールネジ 荒	22 種 Md	1.25 ~ 16	1.25 ~ 16
普通	4 種 Md	0.25 ~ 1	0.25 ~ 1
横送り台移動量	mm	270	270
刃物送り台移動量	mm	150	150
刃物の最大寸法	mm	25 × 25	25 × 25
主電動機出力	kW	7.5	7.5
床よりの心高	mm	1,080	1,080
所要床面積	mm ²	3,450 × 1,750	3,950 × 1,750
正味重量	kg	2,350	2,550