

■ 強力切削、高能率をお約束する TFL-1600シリーズの特長

- ベッド巾 750mm、各部とも重切削が行なえるよう、十分な肉厚を有しております。
- 焼入れ、研削仕上げベッド
ベッドスライド面の潤滑は強制給油方式
- 3点支持方式主軸
- 主軸台の各軸受には強制給油方式が採用されております。
- 安全、確実な電磁ブレーキ装備〈急停止可能〉
- 往復台は、縦、横送りともにネジのバックラッシュ調整ができます。
- 本機のデザインは、人間工学の基礎にたって開発されているので、優美なばかりでなく、一日中使ってもつかれません。
- その他、安全性大、操作性抜群の正面旋盤です。

■ TFL-1600型シリーズ 主要仕要

		1600×1200	1600×1750	1600×2650	1600×3500	1600×4000
ベッド上の振り	mm	1200				
サドル上の振り	mm	850				
切落上の振り	mm	1600				
切落しの巾(チャック面より)	mm	630				
ベッドの巾	mm	750				
ベッドの長さ	mm	2980	3500	4400	5280	5780
ベッドの高さ	mm	560				
ベッドよりの心高	mm	590				
床面よりの心高	mm	1150				
心 間 距 離	mm	1200	1750	2650	3500	4000
センター穴の大きさ	M.T	N O. 6				
主 軸 穴 径	mm	52				
主軸回転変換数		12種類				
主軸回転数	r. p. m	5～350：5. 8. 11. 16. 24. 35. 50. 77. 110. 155. 240. 350				
親ネジの径、山数		50mmφテイ形ネジ×2山/吋				
ネジ切の 範 囲	吋 29種類	山/吋	1～36			
	耗 18種類	mm	1～36			
自動送り	(縦)12種類	mm/rev	0.09～2.16			
	(横)12種類	mm/rev	0.09～2.16			
バイトの最大寸法	mm	40×40				
心押軸の移動量	mm	260				
機械の全長	mm	3370	3920	4820	5670	6170
機械の高さ(1270mmチャック取付)	mm	1785				
所要床面積	mm	3400×1800	3920×1800	4820×1800	5700×1800	6200×1800
電 動 機		11kw (15HP)、4P				
重 量	kg	8000	8700	9700	11,000	12,000

■ 標準付属品

両口スパナ	10×14・17×21・23×26 32×35	…各1個
片口スパナ	36・38・50	…各1個
固定センター(M.T No.6)		…2個
四角箱スパナ(称呼寸法17)		…1個
六角棒スパナ (対辺距離 3・4・5・6・8・10・12・14)		各1個
交換歯車	50・50・120・127・40・55・60	…各1個

■ 特別付属品

四爪単動チャック(1270mm)	…1式
四爪単動チャック(1000mm)	…1式 (チャック取付用フランジ、ボルト、スパナ付)
フェースプレート(1300mm)	…1式 (ボルト、スパナ付)
フェースプレート(800mm)	…1式 (ボルト、スパナ付)
固定振止(100～450)	…1式
移動振止(50～250)	…1式
押工金式刃物台	…1式 (バイトホルダー最大寸法 85×85)

■ 代理店



株式会社 津田 数化所

本社工場 福井県武生市家久町59 TEL.0778(23)2323(代)

小浜工場 福井県小浜市竹原町14の1
TEL.07705(2)1888(代)
東京営業所 東京都港区西新橋2の38の3号 土井ビル内
TEL.03(432)7561(代)
大阪営業所 大阪市西区靱4の52 第2奥内ビル内
TEL.06(448)2591(代)
名古屋営業所 名古屋市熱田区外土居町1 デンキビル内
TEL.052(681)3506(代)
札幌営業所 札幌市北3条西4丁目
TEL.011(261)6271
仙台事務所 仙台市小田原山本町5
TEL.0222(56)0466

横浜事務所 横浜市中区長者町2-5-11 馬場ビル内
TEL.045(641)3970
静岡事務所 静岡市中原2-6-4-2
TEL.0542(85)0666
広島事務所 広島市西川口町11番5号
TEL.0822(32)5521
高松事務所 高松市塩上町3丁目4-5
TEL.0878(31)4796
福岡事務所 福岡市下呉服町6-29
TEL.092(29)8012