

2. 仕様

直立ボール盤 YDシリーズ (丸)		YD3-65N
能力	最大振り	mm $\phi 650$
	穴あけ能力 (S45C) (FC25)	mm $\phi 50$ $\phi 50$
	ねじ立て能力 (S45C) (FC25)	mm M30 M36
	中ぐり能力 (S45C・FC25)	120
主軸	主軸端からテーブル上面までの距離	mm 115~775
	主軸端からベース上面までの距離	mm 965~1215
	上下移動距離 (自動) (手動)	mm 250 250
	テーパ穴	MT No.4
	回転速度変換数	12段
	(50Hz)	62, 83, 110, 150, 200, 270, 345, 455, 625, 820, 1100, 1500
	回転速度 (60Hz)	rpm 75, 100, 135, 180, 240, 325, 415, 545, 745, 980, 1300, 1800
	送り量変換数	6段
	自動送り量	mm/rev 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40
	テーブル	作業面の大きさ
上下移動距離		mm 410
T溝 (呼び寸法)		mm 18
ベース	作業面の大きさ (幅×奥行)	mm 540×940
電動機	主軸電動機	2.2kW-4P
据付	高さ	mm 2370
	所要床面積 (幅×奥行)	mm 1000×1300
	重量	kg 850
特殊仕様		<ul style="list-style-type: none"> ・ AUTO-Eユニット取付 ・ 6ボールモータ ・ クーラントポンプ ・ 主軸上限送り出し信号