

# スバル精工 精密ねじ製造盤シリーズ

## 仕様明細

〈機種〉	SA-ACE	SA-5	SA-10B	SA-10	SR-1	SR-1X
主軸・軸間距離(mm)	100	110	150	165	100	100
ダイス 内径(φ)	40	40	54	54	40	40
外径(φ)	94~102	94~102	~140	~140	~100	~100
巾(mm)	30(最大35)	40(最大50)	40(最大60)	40(最大60)	30(最大40)	30(最大40)
キー(mm)	6×3.5	6×3.5	12×5.5	12×5.5	6×3.5	6×3.5
主軸回転数 50Hz ※1 (min <sup>-1</sup> ) 60Hz	33~132 39~157	21~130 24~140	40~250 45~260	40~250 45~260	31~126 37~150	5.2~21 6.5~25
カム軸回転数 50Hz ※1 (min <sup>-1</sup> ) 60Hz	12~48 14~57	12~46 14~54	5~35 7~38	5~35 7~38	6~24 7~28	6~24 7~28
主軸電動機 (kw) ※2	0.4	1.5	1.5	1.5	0.4	0.4
カム軸電動機 (kw) ※2	0.2	1.5	1.5	1.5	0.2	0.2
オイル ポンプ(w)	75	75	75	75	75	75
転造能力	M1.0 ~M10	M1.4 ~M18	M3 ~M25	M18 ~M35	M1.0 ~M8	φ 1.0 ~φ 12
巾×奥行 (mm)	470 ×560	1030 ×725	1030 ×725	1030 ×725	650 ×630	650 ×630
機械高さ (mm)	1090	1025	1025	1025	1380	1380
重量 (kg)	450	850	850	850	500	500
用途	ねじ (マイクロねじ) ローレット etc.	ねじ ローレット etc.	ねじ ローレット セレーション etc.	ねじ ローレット セレーション etc.	リードスクリュー 精密ネジ ローレット etc.	特殊形状 etc.
備考	主軸&カム軸 無断変速機	主軸&カム軸 無断変速機	主軸&カム軸 無断変速機	主軸&カム軸 無断変速機	主軸&カム軸 無断変速機 左右主軸 ノンバック ラッシュ機構 ※3	主軸&カム軸 クラッチ付 無断変速機 プログラプルスイッチ 左右主軸 ノンバック ラッシュ機構 原点復帰システム※3

※1 無段変速 ※2 無断変速機 ※3 インバーター装備の主軸超低速駆動システムもあります。(オプション)

# スバル精工

岐阜県加茂郡八百津町

☎505-03 TEL (0574) 43-0483(代)

FAX (0574) 43-2420